



AIU-16 网关模块

概述

AIU-16网关模块允许支持PSTN连接到VoIP设备，模块提供16个FXS通道。他们可以通过多种编解码器为您带来出色的高清语音服务，包括G. 711U、G. 711A、GSM、G. 722、G. 723、G. 726、G. 729。 AIU-16网关模块将100%兼容Asterisk、3CX、FreePBX、FreeSWITCH和VOS VoIP操作平台，帮助用户降低电信通讯成本。

技术规格

- 尺寸：158mm*100mm
- 重量：189克
- 最大功耗：20W
- 储存温度范围：-20~70° C
- 工作温度范围：0~50° C
- 工作湿度范围：10%~90%

特点

- 通过 Web GUI 进行简单方便的配置
- 丰富的日志功能
- 开放API接口（AMI）
- 支持T. 38传真中继和T. 30传真透传，可连续传真多页
- 回声消除和静态抖动缓冲器
- 支持DTMF中继
- 支持铃声节奏和频率设置
- 支持音量控制
- 支持MWI（留言等待指示灯）
- 支持DHCP、DNS/DDNS、NAT组网
- 支持多种SIP协议
- IVR、DISA等多种可扩展应用
- 支持NTP时间同步和客户端时间同步
- 支持web登录修改用户名和密码
- 支持SSH远程操作
- 支持SRTP
- 支持SIP服务器模式
- 支持在线更新固件
- 支持配置文件备份和上传
- 支持自定义脚本、拨号方案
- 支持恢复出厂设置
- 实惠的价格和卓越的性能
- 模块的热插拔设计
- 兼容Asterisk、Elastix、3CX、FreeSWITCH Sip Server和VOS VoIP操作平台
- 可用于OEM
- 一年保修

