



OpenVox MAG1100系列模拟网关

概述

MAG1100是一款多功能模拟网关，用于无缝连接IPPBX、传真机、模拟话机与运营商之间。MAG1100模拟网关支持48/72/96个FXS接口，具有可插拔的模块化设计，可以根据需要灵活增减模块板。它提供了RJ21接口模块，2个百兆网口，1个SFP以及1个Console端口。此外，它具备了优秀的满并发语音/传真处理能力，性能强稳定性高，为运营商、企业、呼叫中心以及小区住宅用户提供了优质的通话服务。

MAG系列模拟网关能够支持G. 711A, G. 711U, G. 729A, G. 722, iLBC等多种编码。在软件对接方面，MAG系列模拟网关使用标准的SIP协议，兼容主流的IPPBX 以及SIP服务器，支持大多数VoIP操作系统平台，如Asterisk, Issabel, 3CX, FreeSWITCH, BroadSoft、VOS等等。

性能特征

- 48/72/96个FXS端口
- 灵活的拨号计划和友好的 Web GUI
- 安全性强，稳定性高
- 为几乎所有类型的企业设计的端口网关
- 完全兼容领先的基于SIP的VoIP电话系统
- 支持语音、传真和POS终端接入

系统特性

- 支持NTP时间同步和客户端的时间同步
- 在线更新固件，备份配置文件，上传配置文件
- 丰富的日志信息，通话状态显示，语言选择（中文/英文）
- 开放的API接口，支持应用的二次开发
- 支持SSH 远程操作，恢复出厂设置
- 支持SNMP，便捷管理设备
- 支持云管理功能
- 支持通过DHCP自动部署配置文件批量配置设备

模拟特性

- 支持音量调节，增益调整，呼叫保持，呼叫等待，呼叫转移，来电显示
- 三方通话，呼叫转移，拨号匹配表
- 支持T. 38传真中继和T. 30传真透传，FSK和DTMF信令
- 支持振铃周期和频率设定，MWI（消息等待指示）
- 支持回声消除、抖动缓冲

SIP特性

- 支持添加、修改和删除SIP帐号，批量添加，修改和删除SIP帐号
- 支持多种SIP注册：匿名注册、网关注册到服务器
- SIP 账号可向多台服务器注册
- 支持4个SIP服务器模版，每个FXS口支持独立SIP账号
- 支持TLS和SRTP安全加密技术

业务控制

- 允许/禁止特定号码呼叫，可扩展的自动回拨和快速拨号
- 支持先进的电话功能，包括呼叫转移，呼叫前转、呼叫等待，免打扰，信息等待指示灯，多种语言，灵活拨号规则等

网络特性

- 联网方式：静态IP、自动获取、PPPoE
- 支持DNS，DHCP，NAT网络
- Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, FTP
- VPN客户端（Openvpn）
- 网络工具箱

证书

- CE

OpenVox MAG1100系列模拟网关

产品型号	MAG1100
接口	
端口数	支持48/72/96个FXS端口
端口类型	RJ21
串口	1个Console
网络接口	1个SFP
以太网接口	2个百兆网口
物理信息	
尺寸	440mm*44.5mm*335mm
重量	4.5kg
最大功率	120W
电源规格	100-240VAC
工作环境温度范围	0℃ ~ 45℃
存储环境湿度范围	10% ~ 90% 无冷凝
存储环境温度范围	-20℃ ~ 70℃
证书	
认证	CE

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn