



OpenVox WTU-1系列单口无线网关模块

概述

OpenVox WTU-1系列无线模块为UCP1600/2120/4131系列机箱提供4G连接支持。每个模块可支持1个4G通道。

WTU-1可以带来出色的语音服务，支持包括G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.726, G.729的语音编解码，提供灵活的SMS服务以及基于HTTP的API接口。WTU-1系列单口无线网关模块与Asterisk, 3CX, FreePBX, FreeSWITCH和VOS等VoIP系统平台完全兼容，为用户提供更多样的电信接入方式并降低通信成本。

VoIP 特点

- 支持 SIP, IAX2 协议
- DTMF 模式: RFC2833/Inband/SIP Info
- 多种 SIP/IAX2 注册模式
- 可支持编码: G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.726, G.729
- 包括SIP客户端和服务端两种模式

网络特性

- IPv4, UDP/TCP, ARP, DHCP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, SSH
- PPTP VPN
- Ping & 路由跟踪
- 安全策略: 黑名单, 白名单, 安全规则

管理维护

- 友好的操作界面和简单的配置
- WEB/SSH维护与配置
- 配置备份/恢复
- 可支持中文/英文界面
- 通过 页面更新固件
- CDR
- 详细的日志输出
- 网络和SIP抓包

软件功能

- SIP/IAX2/无线群组设置
- 随机呼叫间隔
- 呼叫时长限制
- 支持开放 API 协议
- 支持 二次拨号
- 多种短信API接口
- SMS/USSD
- 支持 PIN 码验证
- 短信群发和自动重发
- 短信到邮箱
- 短信转发和快速回复
- 支持短信远程控制
- 灵活的路由
- 自动重启
- 移动号码可携带 (MNP)
- 支持自定义脚本和拨号方案
- 支持OpenVox云平台
- CLID显示和隐藏 (需要运营商的支持)



OpenVox WTU-1系列单口无线网关模块	
产品型号	WTU-1
模块类型	LTE
通道数量	1
支持频段	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz
功率	28W
重量（不含天线）	164g
尺寸（不含天线、挂耳）	124mm*185mm*21mm
SIM卡	Hot-Swap
工作环境温度	0℃ ~ 40℃
工作环境湿度	10% ~ 90%
存储环境温度	-20℃ ~ 70℃

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn