



VoIP 模拟网关

IAG840/880/804/808

OpenVox iAG系列模拟网关是专为中小型企业设计、基于Asterisk的模拟语音网关系列产品，并采用独特的模块化设计。用户可通过简单的Web界面，轻松搭建属于自己的模拟网关系统。用户可根据需要通过AMI完成二次开发。

iAG系列模拟网关由四款组成：支持4个FXS端口同时通话的iAG840，支持8个FXS端口同时通话的iAG880，支持4个FXO端口同时通话的iAG804，支持8个FXO端口同时通话的iAG808。模拟网关能够支持G. 711A, G. 711U, G. 729, G. 722, G. 723, ILBC等多种编码。得益于独特的设计，iAG系列网关可支持热插拔，用户可根据需要随意增加或移除硬件模块。

在软件对接方面，iAG系列模拟网关使用标准的SIP协议，兼容领先的IMS/ NGN平台，IP PBX和SIP服务器，支持大多数的网络电话运营平台，如Asteris, Elastix, 3CX, FreeSWITCH, Broadsoft等



- 4/8 FXO 端口或4/8 FXS 端口
- 支持编码：G. 711A、G. 711U、G. 729、G. 722、G. 723、iLBC
- 支持修改Web登录用户名和密码
- 支持配置文件备份和上传
- 与Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH, Broadsoft等兼容
- 性能稳定，灵活的拨号计划和友好的 Web GUI

功能列表

	IAG840	IAG880	IAG804	IAG808
接口				
端口	4 个 FXS 端口	8 个 FXS 端口	4 个 FXO 端口	8 个 FXO 端口
LAN 口	1			
物理信息				
重量	580g			
尺寸	21cm*21cm*3.6cm			
环境	存储温度：-20~70℃ 工作环境温度：0~40℃ 工作环境湿度：10~90% 无冷凝			
电源规格	12V DC/2.33A			
最大功率	12W			
系统				
支持NTP时间同步和客户端的时间同步，修改Web登录，更新固件的用户名和密码在网上，备份配置文件，上传配置文件				
丰富的日志信息，自动重新启动，通话状态显示，语言选择（中文/英文）				
支持振铃周期和频率设定，WMI（消息等待指示）				
支持自定义脚本，拨号方案				
Analog				
支持音量调节，增益调整，呼叫转移，呼叫保持，开放的API接口（AMI），呼叫等待，呼叫转移，来电显示				
三方通话，呼叫转移，拨号匹配表				
支持T.38传真中继和T.30传真透传，FSK和DTMF信令，VAD，CNG				
SIP				
支持添加、修改和删除SIP帐号，批量添加，修改和删除SIP帐号				
支持协议：SIP、IAX、TCP、UDP、RTP、TELNET、HTTP、SMTP、POP3				
支持多种SIP注册：匿名注册、终端注册到网关、网关注册到服务器				
SIP 账号可向多台服务器注册				
业务控制				
允许和禁止特定号码呼叫，可扩展的自动回拨和快速拨号，可扩展的呼叫转移功能				
支持定制DISA，IVR和其它应用				
网络				
支持DDNS，DNS，DHCP，DTMF中继，NAT网络，VPN客户端，PPTP VPN，在WEB上运行ping命令。 联网方式：静态IP、自动获取				
操作维护				
支持回声消除、抖动缓冲，网关模块热插拔，SSH 远程操作，恢复出厂设置				
一年质保				