

# SWG-1016 网关



## 物理参数

- 尺寸（不含天线）：360\*210\*44.4
- 重量（不含天线）：1.544kg
- 16个 CDMA/GSM 通道
- 显示屏尺寸：2.4 英寸
- 显示屏分辨率：240\*400
- 功率：36W
- 1个 LAN 端口
- 2个 USB 接口
- SIM 卡：热插拔
- SIM6320C 模块：16个
- 工作环境温度：0°C ~ 40°C
- 工作环境湿度：10% ~ 90%
- 存储环境温度：-20°C ~ 70°C

## CDMA/GSM 特点

- 支持 CallerID 显示&隐藏
- CDMA 频段：800MHz
- GSM 频段：850/900/1800/1900Mhz
- 支持开放 API 协议
- 支持呼叫时长限制
- SMSC/SMS/USSD
- 支持 PIN 码验证
- 语音编解码器
- 端口组管理
- 支持短信远程控制
- 支持短信群发、发送至电子邮件和自动重发
- 支持短信转移和快速回复

## VoIP 特点

- 支持 SIP, IAX2 协议
- 添加, 修改和删除 SIP/IAX2 中继
- SIP/IAX2 域名注册
- DTMF 模式：RFC2833/Inband/SIPInfo
- 多种 SIP/IAX2 注册模式

# SWG-1016 网关



## 网络

- IPv4, UDP/TCP, DHCP, TELNET, HTTP/HTTPS, TFTP
- HTTP/SSH (Optical Telnet)
- Ping & 路由跟踪
- 安全策略: 黑名单, 白名单, 安全规则

## 系统特点

- 可支持编码: G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.723, G.726, G.729
- 简单方便的页面配置
- 通过 HTTP 更新固件
- 支持自动重启
- 支持 DISA
- 多个详细日志输出
- 显示呼叫状态
- 移动号码可携带 (MNP)
- CDR
- 支持配置文件备份和上传
- 支持自定义脚本和拨号方案
- 可恢复出厂设置

联系我们: 深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港 6 楼 624 室 518109

电话: +86-75566630978, 82535461, 82535362 邮箱: [sales@openvox.cn](mailto:sales@openvox.cn) [support@openvox.cn](mailto:support@openvox.cn)