

## VS-GW1202-16S 数据手册



## 概述


VoxStack 系列是 OpenVox 自主研发的堆叠式语音网关系列产品,由数据交换板和语音网关板卡组成。OpenVox 专为 SOHO 及 SMB 企业研发设计出两款 VoxStack 模拟网关,一款是 VS-GW1200-8S,支持 8 个通道同时通话;一款是 VS-GW1202-16S,支持 16 个通道;另一 VS-GW1600-8/16/24/32/40S,最多可以支持 40 个通道同时通话。能够支持 G.711A, G.711U, G.729, G.722, G.723, iLBC 等多种编码。对于呼叫终端和呼叫源来说,它都是一款低成本的网关。可与 Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX 等 SIP 服务器或 VOS VoIP 运营平台完美兼容。



- 16 个 FXS/O 通道
- 支持 G.711A、G.711U、G.729、G.722、G.723、iLBC 编码
- 支持修改 WEB 登陆账号和密码
- 支持配置文件的备份及重新加载
- 兼容与 Asterisk、Elastix、3CX、FreeSWITCH 等 SIP 服务器对接
- 功能稳定、拨号灵活、界面友好



# 拓扑结构





## 功能列表

物理信息	
重量	1100g
尺寸	15cm*19cm*4.5cm
存储温度	-20~70℃
工作温度	0~40℃
工作湿度	10%~90% 非凝结
电源规格	12V DC/2.33A
最大功率	24W
LAN 口	2 个
系统	
支持从 NTP 及客户端时间同步	是
支持修改 WEB 登录账号和密码	是
支持在线升级固件	是
支持上传配置文件	是
支持配置文件备份	是
丰富的日志信息	是
支持振铃音调及频率设置	是
支持 MWI	是
支持自定义脚本、拨号规则	是
支持系统定时重启	是
呼叫状态实时刷新	是
支持语言选择（中文/英文）	是
Analog	
支持音量调节	是
支持增益调节	是
支持呼叫转接和呼叫保持	是
开放的 API（AMI）接口	是
支持本机号码显示	是
拨号匹配表	是
支持编码	G.711A、G.711U、G.729、G.722、G.723、iLBC
支持 T.38 传真中继，T.30 透传	是

支持 VAD、CNG	是
<b>SIP</b>	
支持添加、删除、修改 SIP 账号	是
支持批量添加、删除 SIP 账号	是
支持协议	SIP、IAX、TCP、UDP、RTP、TELNET、HTTP、SMTP、POP3
SIP 注册	匿名注册、终端注册到网关、网关注册到服务器
FXS 端口分组	是
SIP 账号可向多台服务器注册	是
<b>业务控制</b>	
允许和禁止特定号码呼叫	可扩展
自动回拨、快速拨号	可扩展
呼叫转接	可扩展
DISA、IVR	可定制
<b>网络</b>	
支持 DDNS	是
支持 DNS	是
支持 DHCP	是
支持 DTMF 中继	是
支持 NAT 网络	是
支持 OpenVPN 客户端	是
联网方式	静态 IP、自动获取
支持在 WEB 上运行 ping 命令	是
<b>运行维护</b>	
支持回声消除、抖动缓冲	是
支持网关模块热插拔	是
支持 SSH 远程操作	是
支持恢复出厂设置	是
一年质保	是