



OpenVox MAG1000 系列模拟网关

概述

MAG1000 是一款多功能模拟网关，用于无缝连接IPPBX、传真机、模拟话机与运营商之间。它提供了RJ11/RJ45/RJ21三种接口，几乎涵盖了用户所有场景的布线需求。此外，它具备了优秀的满并发语音/传真处理能力，性能强稳定性高，为运营商、企业、呼叫中心以及小区住宅用户提供了优质的通话服务。

MAG系列模拟网关能够支持G. 711A, G. 711U, G. 729A, G. 722, iLBC等多种编码。在软件对接方面，MAG系列模拟网关使用标准的SIP协议，兼容主流的IPPBX 以及SIP服务器，支持大多数VoIP操作系统平台，如Asterisk, Issabel, 3CX, FreeSWITCH, BroadSoft、VOS等等。

性能特征

- 16/24/32个FXO端口或FXS端口
- 灵活的拨号计划和友好的 Web GUI
- 安全性强，稳定性高
- 为几乎所有类型的企业设计的端口网关
- 完全兼容领先的基于SIP的VoIP电话系统
- 支持语音、传真和POS终端接入

系统特性

- 支持NTP时间同步和客户端的时间同步
- 支持修改Web登录用户名和密码
- 在线更新固件，备份配置文件，上传配置文件
- 丰富的日志信息，通话状态显示，语言选择（中文/英文）
- 开放的API接口，支持应用的二次开发
- 支持SSH 远程操作，恢复出厂设置

模拟特性

- 支持音量调节，增益调整，呼叫保持，呼叫等待，呼叫转移，来电显示
- 三方通话，呼叫转移，拨号匹配表
- 支持T. 38传真中继和T. 30传真透传，FSK和DTMF信令
- 支持振铃周期和频率设定，WMI（消息等待指示）
- 支持回声消除、抖动缓冲

SIP特性

- 支持添加、修改和删除SIP帐号，批量添加，修改和删除SIP帐号
- 支持多种SIP注册：匿名注册、终端注册到网关、网关注册到服务器
- SIP 账号可向多台服务器注册

业务控制

- 允许/禁止特定号码呼叫，可扩展的自动回拨和快速拨号，可扩展的呼叫转移功能
- 支持定制DISA和其它应用

网络特性

- 联网方式：静态IP、自动获取
- 支持DDNS, DNS, DHCP, DTMF中继, NAT网络
- Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, TFTP, FTP
- VPN客户端（PPTP/Open/Zerotier/L2TP/N2N）
- 网络工具箱

证书

- CE

| OpenVox MAG1000 系列模拟网关 | | | |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 产品型号 | MAG1000-16 | MAG1000-24 | MAG1000-32 |
| 接口 | | | |
| 端口数 | 16个FXO/FXS端口 | 24个FXO/FXS端口 | 32个FXO/FXS端口 |
| 端口类型 | RJ11/RJ45/RJ21 | | |
| 串口 | RJ45 | | |
| 以太网接口 | 2个百兆网口 | | |
| 物理信息 | | | |
| 尺寸 | 510mm*90mm*310mm | | |
| 重量 | 2.86kg | 2.98kg | 3.1kg |
| 最大功率 | 20W | 28W | 36W |
| 电源规格 | 90-264VAC | | |
| 工作环境温度范围 | 0℃ ~ 45℃ | | |
| 存储环境湿度范围 | 10% ~ 90% 无冷凝 | | |
| 存储环境温度范围 | -20℃ ~ 70℃ | | |
| 证书 | | | |
| 认证 | CE | | |

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn