



OpenVox SWG-2008系列无线网关

概述

OpenVox SWG-2008系列无线网关包括SWG-2008 G/L。SWG-2008系列无线网关提供8个GSM/LTE 通道，采用性能超强的英特尔4核CPU。它们支持G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.723, G.726, G.729等多种编码，并且也提供多种灵活短信API服务。SWG-2008系列无线网关可以帮助用户减少电信费用节省通信成本。在软件对接方面，可与Asterisk, 3CX, FreePBX, FreeSWITCH等SIP服务器或VOS VoIP运营平台完美兼容。

VoIP 特点

- 支持 SIP, IAX2 协议
- DTMF 模式: RFC2833/Inband/SIP Info
- 多种 SIP/IAX2 注册模式
- 可支持编码: G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.723, G.726, G.729
- 包括SIP客户端和服务端两种模式

网络特性

- IPv4, UDP/TCP, ARP, DHCP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, SSH
- PPTP VPN
- Ping & 路由跟踪
- 安全策略: 黑名单, 白名单, 安全规则

管理维护

- 友好的操作界面和简单的配置
- WEB/SSH维护与配置
- 配置备份/恢复
- 可支持中文/英文界面
- 通过 页面更新固件
- CDR
- 详细的日志输出
- 网络和SIP抓包

软件功能

- SIP/IAX2/无线群组设置
- 随机呼叫间隔
- 呼叫时长限制
- 支持开放 API 协议
- 支持 二次拨号
- 多种短信API接口
- SMS/USSD
- 支持 PIN 码验证
- 短信群发和自动重发
- 短信到邮箱
- 短信转发和快速回复
- 支持短信远程控制
- 灵活的路由
- 自动重启
- 移动号码可携带 (MNP)
- 支持自定义脚本和拨号方案
- 支持OpenVox云平台
- CLID显示和隐藏 (需要运营商的支持)



产品明细

SWG-2008系列无线网关		
产品型号	SWG-2008G	SWG-2008L
模块类型	GSM	LTE
模块数量	8	
通道数量	8	
支持频段	850/900/1800/1900MHz@ GSM	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz
重量（不含天线）	1.107kg	
功率	6W	
尺寸（不含天线、挂耳）	220mm*44mm*192mm	
SIM卡	支持热插拔	
WAN	1* 10/100M	
USB	1（支持USB存储）	
工作环境温度	0℃ ~ 40℃	
工作环境湿度	10% ~ 90%	
存储环境温度	-20℃ ~ 70℃	

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn