

#### OpenVox UC 系列 PBX

## 概述

UC系列PBX是基于Asterisk系统,预装OpenVox软件的小型 IPPBX,内置不间断电源,功能完备,确保统一通信系统稳定。

UC500配备高达八个模拟端口和2个以太网接口,与VoIP中继和现有的PSTN进行无缝连接。此外,UC500支持一系列编解码和信令协议,包括G711(alaw/ulaw),G722,OPUS,AMR-NB/WB,SILK,G723.1G726,G729,GSM,ADPCM,iLBC,H263,H263P,H264,VP8。UC系列产品具有开源平台的全部优势,支持行业标准SIP协议,IAX2中继线,模拟PSTN中继线和模拟话机。

OpenVox最新推出的IP PBX软件使UC500如虎添翼,是中小企业或企业分支机构的不二之选。

### 性能和特点

UC系列IPPBX使用四核处理器, 最多可以处理150路并发通话和最多300个用户注册。

为了保证您音频/视频通话的高保真和高清晰度,UC系列内置了丰富的高清语音编解码器,如OPUS,AMR-NB/WB, G.722, SILK和VP8。

## 安全可靠性

UC系列是具有内置不间断电源(UPS)的无风险解决方案,可让您的系统和数据远离因电源故障导致的损坏或丢失。

采用铝合金外壳和无风扇设计,UC系列IPPBX可在恶劣的工业环境中稳定运行。

### 特点

- 支持SIP协议和IAX2
- 高清视频通话
- 回声消除
- 分机用户权限管理
- 支持事件通知
- 支持系统备份/还原
- 支持远程管理
- 双机热备功能
- 支持Fail2ban
- 支持TLS加密通话功能
- 支持分机跟随/振铃组/队列
- 支持话机自动部署
- 支持IMS
- 灵活的呼入呼出路由
- 黑名单
- 支持Autoclip路由功能
- 时间条件控制
- 支持PIN池设置
- 语音菜单
- 电话本功能
- 支持LDAP服务

- 叫醒服务
- 支持二次拨号
- 支持会议
- 支持回拨
- 快速拨号
- 通话录音
- 等待音乐
- 支持VPN协议: OpenVPN, L2TP, N2N, SSTP
- 支持开放 API 协议
- 点击拨号
- 支持WebRTC
- 提供AI语音合成功能
- SIP分机支持及时消息(IM)
- 呼叫详细记录(CDR)报告
- 计费报告
- 支持语音邮件
- 漏接电话以电子邮箱提醒
- 邮件服务器
- ▼ 支持反垃圾邮件
- 支持邮件转发
- 传真到电子邮件应用

# 产品明细

	UC300						UC500		
	UC300-A11EM1	UC300-A02EM1	UC300-A14EM1	UC300-A11EM2	UC300-A02EM2	UC300-A14EM2	UC500-A22EM2	UC500-A44EM2	UC500-A08EM2
用户数	300个	'	'	'	'	'	<u>'</u>	'	'
通话并发数	150路								
模拟分机	1	-	1	1	-	1	2	4	-
模拟外线	1	2	4	1	2	4	2	4	8
协议	SIP (RFC3261), IAX2								
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP								
编码	G711 (alaw/ulaw), G722, OPUS, AMR-NB/WB, SILK, G723.1 G726, G729, GSM, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, VP8								
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO								
LAN	1* 10/100M								
WAN	- 1* 10/100M								
UPS	支持								
IP服务	静态IP,DHCP,VPN,防火墙,PPPoE,Bridge								
录音	86,000 分钟 (.gsm格式); 9,500 分钟 (.wav格式)								
防火墙	支持								
T.38 传真	支持								
外部存储	SD卡,最大128G								
USB	1								
音频输入	1						-		
音频输出	1								
电源	12V/1.3A,16W Max								
工作环境	0°C to 50 °C								
存储环境	-20 °C ~ 65 °C								
尺寸	130mm*130mm*40mm 165mm*40mm								
净重	530g	530g	680g	530g	530g	680g	824g	838g	838g
保修期	2 年(UPS 电池1年)								

地址: 深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话: +86-755-66630978,82535461,82535362