



OpenVox UC501 PBX

概述

UC系列PBX是基于Asterisk系统，预装OpenVox软件的小型IPPBX，内置不间断电源，功能完备，确保统一通信系统稳定。

UC501配备高达8个模拟端口和2个以太网接口，与VoIP中继和现有的PSTN进行无缝连接。此外，UC501支持一系列编解码和信令协议，包括G711（alaw/ulaw），G722，OPUS，AMR-NB / WB，SILK，G723.1 G726，G729，GSM，ADPCM，iLBC，H263，H263P，H264，VP8。UC系列产品具有开源平台的全部优势，支持行业标准SIP协议，IAX2中继线，模拟PSTN中继线和模拟话机。

OpenVox最新推出的IP PBX软件使UC501如虎添翼，是中小企业或企业分支机构的不二之选。

性能和特点

UC系列IPPBX使用四核处理器，可以轻松处理150路并发通话和最多300个用户注册。

为了保证您音频/视频通话的高保真和高清晰度，UC系列内置了丰富的高清语音编解码器，如OPUS，AMR-NB / WB，G.722，SILK和VP8。

安全可靠

UC系列是具有内置不间断电源（UPS）的无风险解决方案，让您的系统和数据远离因电源故障导致的损坏或丢失。采用优质镀锌钢板外壳和无风扇设计，UC系列IPPBX拥有防尘、静音、散热性好等特点，轻松应对各种复杂的环境。

特点

- 支持SIP协议和IAX2
- 高清视频通话
- 回声消除
- 分机用户权限管理
- 支持事件通知
- 支持系统备份/还原
- 支持远程管理
- 双机热备功能
- 支持Fail2ban
- 支持TLS加密通话功能
- 支持分机跟随/振铃组/队列
- 支持话机自动部署
- 支持IMS
- 灵活的呼入呼出路由
- 黑名单
- 支持Autoclip路由功能
- 时间条件控制
- 支持PIN池设置
- 语音菜单
- 电话本功能
- 支持LDAP服务
- 叫醒服务
- 支持二次拨号
- 支持会议
- 支持回拨
- 快速拨号
- 通话录音
- 等待音乐
- 支持VPN协议：OpenVPN, L2TP, N2N, SSTP
- 支持开放 API 协议
- 点击拨号
- 支持WebRTC
- 提供AI语音合成功能
- SIP分机支持及时消息（IM）
- 呼叫详细记录(CDR)报告
- 计费报告
- 支持语音邮件
- 漏接电话以电子邮箱提醒
- 邮件服务器
- 支持反垃圾邮件
- 支持邮件转发
- 传真到电子邮件应用

产品明细

UC501	
用户数	300个
通话并发数	150路
模拟分机	最高支持8个
模拟外线	最高支持8路
协议	SIP (RFC3261), IAX2
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP
编码	G711a/μ law, G722, OPUS, AMR-NB/WB, SILK, G723.1, G726, G729, GSM, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, VP8
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
LAN	1* 10/100M
WAN	1* 10/100M
UPS	选装, 可拆卸
IP服务	静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, PPPoE, Bridge
录音	86,000 分钟 (.gsm格式); 9,500 分钟 (.wav格式)
防火墙	支持
T.38 传真	支持
外部存储	SD卡, 最大128G
USB	1
音频输入	1
音频输出	1
电源	12V/1.3A, 16W Max
工作环境	0 °C ~ 50 °C
存储环境	-20 °C ~ 65 °C
尺寸	250mm*147mm*44mm
净重	858g
保修期	2 年 (UPS 电池1年)

地址: 深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话: +86-755-66630978, 82535461, 82535362

业务: sales@openvox.cn 技术支持: support@openvox.cn 网站: www.openvox.com.cn