



OpenVox VS-GWM501V 音频广播网关

概述

VS-GWM501V 音频广播网关是一款功能强大的语音接入设备，方便电话会议与会议室音响调音台系统对接，实现电话会议的收、扩音通过电话线路传输，满足不同行业的电视电话会议应用需求，保障清晰的语音质量，强大的电话接入控制能力。VS-GWM501V 音频广播网关不但支持PSTN接入还支持SIP线路注册，是对高可靠性有需求的会议室应用项目首选。

VS-GWM501V 音频广播网关采用电信级产品设计方案，有着强大组网能力和声音处理能力，采用微电脑芯片技术及电子开关技术，各路控制相互独立，切入、切出音频信号操作灵敏，可实现2路对讲同时接入，可广泛应用于各行各业特种指挥调度系统。

设备提供两路音频控制接口，用户可通过外接IP话机、电脑、中控等设备，将电话音频接入会议室，让两个会议室共享一套音频接入台设备。

VS-GWM501V 音频广播网关部署灵活简单，全简单连线即可使用。支持PSTN、SIP、GSM同时接入。

系统特性

- 强大的兼容性
- 回声抑制、噪音抑制
- 同时可输出两路音频
- 无与伦比的噪音消除技术
- 适中的性价比，简单的集成应用
- 1U标准化设计节省部署空间
- 专利语音算法，保证清晰的语音质量
- 通过WEB GUI进行简单方便的配置
- 多路电话（SIP、PSTN、GSM）接入处理能力

强大的兼容性

设备支持不同电话线路使用，可接入PBX用户线，电信局用户线，模拟用户网关IAD等设备。此外，还可支持各大公司的IP-PBX、软交换、SIP服务器的SIP应用，并可于广大调度指挥系统、会议视频、中控系统无缝对接。

会场音频网关应用场合

- 大型会议室
- 法院会议室
- 调度指挥中心
- 部队、公安
- 政府部门会议室
- 野外指挥会议室
- 楼宇广播
- 培训教室
- 指挥车会议室

VS-GWM501V 音频广播网关

端口类型	AV莲花头
端口协议	标准SIP、TCP/IP
尺寸	160mm*100mm
重量	0.132kg
面板颜色	灰
容量	2路音频输入、输出
语音编码	G.711a、G.711U
失真	≤1%
信噪比	≥70dB（不计电话线路噪音）
侧音抑制	≥45dB
最大功率	2W
电源规格	12VDC
工作环境温度范围	-20℃ ~ 60℃
工作环境湿度范围	8% ~ 90% 无冷凝
最小通风空间	6.4cm

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn