



OpenVox iAG801 系列模拟网关

概述

OpenVox iAG801是一款多功能模拟网关，提供8个FXS端口，实现IPPBX、传真机、模拟电话和运营商之间的无缝连接。此外，它还具有出色的全并发语音/传真处理能力，强大的性能和高稳定性，为运营商、企业、呼叫中心和住宅小区的居民用户提供优质的通话服务。

iAG801模拟网关是iAG系列的高性价比产品，是一款面向中小型企业模拟VoIP网关解决方案。通过友好的图形用户界面和独特的设计，用户可以轻松定制以及设置自己的网关，也可以通过AMI (Asterisk Management Interface) 完成二次开发。

iAG系列模拟网关能够支持G. 711A, G. 711U, G. 729A, G. 722, iLBC等多种编码。在软件对接方面，iAG系列模拟网关使用标准的SIP协议，兼容主流的IPPBX以及SIP服务器，支持大多数VoIP操作系统平台，如Asterisk, Issabel, 3CX, FreeSWITCH, BroadSoft, VOS等等。

性能特征

- 8个FXS端口
- 性能稳定，灵活的拨号计划和友好的 Web GUI
- 专为中小型企业设计的小端口网关
- 完全兼容领先的基于SIP的VoIP电话系统

系统特性

- 支持NTP时间同步和客户端的时间同步
- 支持修改Web登录用户名和密码
- 在线更新固件，备份配置文件，上传配置文件
- 丰富的日志信息，自动重新启动，通话状态显示，语言选择（中文/英文）
- 开放的API接口（AMI），支持自定义脚本，拨号方案
- 支持SSH 远程操作，恢复出厂设置

模拟特性

- 支持音量调节，增益调整，呼叫保持，呼叫等待，呼叫转移，来电显示
- 三方通话，呼叫转移，拨号匹配表
- 支持T. 38传真中继和T. 30传真透传，FSK和DTMF信令
- 支持振铃周期和频率设定，WMI（消息等待指示）
- 支持回声消除、抖动缓冲

SIP特性

- 支持添加、修改和删除SIP帐号，批量添加，修改和删除SIP帐号
- 支持多种SIP注册：匿名注册、终端注册到网关、网关注册到服务器
- SIP 账号可向多台服务器注册

业务控制

- 允许/禁止特定号码呼叫，可扩展的自动回拨和快速拨号，可扩展的呼叫转移功能
- 支持定制DISA和其它应用

网络特性

- 联网方式：静态IP、自动获取
- 支持DDNS, DNS, DHCP, DTMF中继, NAT网络
- Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
- VPN客户端
- 网络工具箱

OpenVox iAG801模拟网关	
产品型号	iAG801
接口	
FXS/FXO端口	8个FXS端口
以太网接口	2个百兆网口
物理信息	
重量	400g
尺寸	170mm*98mm*26mm
最大功率	12W
电源规格	12VDC/2A
工作环境温度范围	0℃ ~ 50℃
存储环境湿度范围	10% ~ 90% 无冷凝
存储环境温度范围	-20℃ ~ 70℃

地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路书刊大厦清华信息港6楼624室 518109

电话：+86-755-66630978,82535461, 82535362

业务：sales@openvox.cn 技术支持：support@openvox.cn 网站：www.openvox.com.cn