



深圳市开源通信有限公司

# OpenVox FA142 用户手册





深圳市开源通信有限公司

***OpenVox-Best Cost Effective Asterisk Cards***

公司地址：广东省深圳市龙华新区宝能科技园 6 栋 A 座 10 层

电话： 0755—82535461

0755—66630978

0755—82535362

业务邮箱：[sales@openvox.cn](mailto:sales@openvox.cn)

技术支持邮箱：[support@openvox.cn](mailto:support@openvox.cn)

上班时间是周一至周五早上 9: 00—下午 6: 00，节假日除外。(GMT+8 北京时间)

***Thank You for Choosing OpenVox Products!***

## 目录

第一章 FD142 产品概述 .....	4
第二章 FD142 产品特性 .....	5
第三章 FD142 硬件安装 .....	6
3.1 连接硬件 .....	6
3.2 检测驱动程序 .....	6
3.3  workflow .....	7
第四章 FD142 软件安装 .....	9
4.1 源码下载 .....	9
4.2 源码安装 .....	9
4.3 配置文件详解 .....	10
4.4 软件使用 .....	12
第五章 技术支持 .....	13

## 第一章 FD142 产品概述

使用数字卡的主机上，突然断电或系统故障后，Asterisk 运行不起来，这个时候需要把线路连接到冗余服务器上来实现再次通话，对于线路少的用户工作量并不太大，但如果机房的线路复杂，在主服务器当机后的就会造成不小的麻烦，FD142 正是为解决此种情况而设计，它会在 Asterisk 当机或者意外断电之后，把局域网、BRI、PRI 线路自动切换到冗余服务器上，从而省去线路的重新拔插，使您的工作更加高效。

FD142 通过 `res_failover.so`（一个可加载的 Asterisk 模块）控制 FD142 设备。当 Asterisk 运行后，`res_failover.so` 模块向 FD142 持续发送“running”信号。如果 Asterisk 停止，工作不正常或者系统断电，会导致 FD142 设备没有收到持续的“running”信号，在这种情况下，FD142 会自动切换到备用服务器。

FD142 系列产品为 Asterisk PBX 提供了一种可靠、灵活的解决方案。


## 第二章 FD142 产品特性

- FD142 含有 4 个 E1/T1/BRI 端口和 2 个网口。
- 外置设备可通过 USB 数据线连接服务器。USB 供电，支持 USB2.0/USB1.1 接口。为了提供更稳定的电源，连接主机端的 USB 接口为两个。
- 两个电源状态指示灯，红灯和绿灯。两个灯亮的时候，表示 Asterisk 工作正常，FD142 工作。仅绿灯亮的时候表示 Asterisk 挂起，FD142 切换到备用电话。
- FD142 适用于 OpenVox D 和 OpenVox B 系列数字卡，Digium 兼容数字卡以及其他兼容品牌数字卡；
- 同一台服务器可以安装多个 FD142 设备。每个 FD142 设备支持 BRI 或 PRI 线路。
- 每路网口端分为四个接口，分别为 A、B、C、D，接口 A、B 是连通的。数字卡的 NET 端连接 A、B 的任意一端，多余的一个接口可以根据您的需要，连接我们的 TAP 板卡，进行录音，从而满足您对功能多样化的要求。C 和 D 连接数字卡的 CPE 端，D 是主服务器的一端，C 是备用服务器。对于网线的连接，局域网接到

A 或者 B 的任意一端，D 连接主网络，C 连接备用的网络。

## 第三章 FD142 硬件安装

### 3.1 连接硬件



### 3.2 检测驱动程序


通常在 linux 下 FD142 并不需要安装驱动程序，系统一般已经自帶了 USB-to-Serial Drivers 支持。在 linux 下可以用以下命令

## 检测系统

是否识别设备（启动 linux 前请先用附带的 USB 线连接好 FD142 与计算机，由于开关位置状态可能与设备实际工作状态不符，请重复

开  
关设备来确保 FD142 的工作灯全亮）。


```
# dmesg | grep FTDI
```



```
root@lytest: ~  
[root@lytest ~]# lsusb  
Bus 003 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices Interna  
tional, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC  
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000  
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
```

也可以使用 `lsusb` 命令查看 FD142 设备是否连接成功

```
# lsusb
```



```
root@lytest: ~  
[root@lytest ~]# dmesg | grep FTDI  
drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for  
FTDI USB Serial Device  
ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected  
usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0  
drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters D  
river
```

## 3.3 workflow

如图：


当 Asterisk 正常工作的时候 (FD142 启动时), 线路信号流向:

1->局域网(红线) 2->主网络(绿线)

当 Asterisk 出现当机或者是断电的时候 (FD142 关闭), 线路

信号流向(走备用服务器):

1->局域网(红线) 2->备用网络(紫线)





## 第四章 FD142 软件安装

安装之前，要确定主机上的系统（LINUX）是不是运行良好，是否把 DAHDI、Asterisk 安装好，板卡（模拟卡）的驱动有没有加载到系统里面，如果你购买了我们的板卡，还没有安装的话，您可以到我们的官方网站去下载板卡的用户手册，进行安装。一切都安装完毕后，再进以下步骤。

### 4.1 源码下载

```
#wget
```

```
www.openvox.cn/pub/drivers/failover/failover-1.0.1.tar.gz
```

### 4.2 源码安装

#### 1. 解压缩文件

```
#tar -xvzf failover-1.0.1.tar.gz
```

```
#cd failover
```

#### 2. 将源文件拷贝到当前您使用的 asterisk 版本目录下的 re 目录中

```
# cp res_failover.c /usr/src/asterisk-*/res/
```

3. 将配置文件拷贝到/etc/asterisk 目录中

```
# cp failover.conf /etc/asterisk/
```

4. 请重新编译安装

```
#cd /usr/src/asterisk-*/
```

```
#make
```

```
#make install
```

5. 重新启动 asterisk

```
#reboot
```

### 4.3 配置文件详解

```
[openvox_failover_1]
```

```
device=/dev/ttyUSB0
```

```
; Kick the soft watchdog every 4000ms
```

```
; default value: 4000
```

```
; Between 100ms and 9000ms
```

```
;kick_time_interval=4000
```

```
;event_cmd=no
```

```
;event_cmd=logger
```

```
; default value: yes
```

```
autorun=yes  
  
;[openvox_failover_2]  
  
;device=/dev/ttyUSB1  
  
;kick_time_interval=500
```

```
;event_cmd=logger
```

```
;autorun=yes
```

- [openvox\_failover\_1]: FD142 设备的名称，用来区别设备，必须配置。
- device=/dev/ttyUSB0: FD142 设备使用的 USB 串口设备名，必须配置。
- kick\_time\_interval: 软件看门狗的时间间隔，默认值是 4000ms，用户可以自定义，最小值是 100ms，最大值是 9000ms。
- event\_cmd: 事件命令，默认值是 logger，将 FD142 设备的状态记录在系统日志中。
- autorun: FD142 设备是否随 Asterisk 启动，默认值是 yes，表示 Asterisk 启动时，FD142 设备自动启动。如果设置为 no，表示在 Asterisk 启动后，必须使用 failover start 命令手工启动 FD142 设备。

## 4.4 软件使用

1) 启动 asterisk

```
# asterisk -vvvvc
```

2) 打开 FD142 设备

```
*CLI> failover start
```

3) 关闭 FD142 设备

```
*CLI> failover stop
```

4) 显示 FD142 设备信息

```
*CLI> failover show
```

5) 重新加载 FD142 设备配置文件

```
*CLI> failover stop 重新加载配置文件之前，必须停止所有的  
FD142 设备
```

```
*CLI> failover reload 重新加载配置文件
```

6) 查看线路连接的情况

```
*CLI>pri show spans
```

7) 重启 DAHDI

```
*CLI>dahdi restart
```

## 第五章 技术支持

如果您在使用 OpenVox 产品时遇到有关产品技术问题，请先查看我们论坛上相关的产品栏目及通过以下方式联系我们：

### 1. 论坛反馈问题

您可以把您所遇到的技术问题发布到我们的论坛上，我们将会在最短时间内解决您所提出来的问题。

<http://bbs.openvox.cn/>

### 2. 电子邮件联系

您还可以通过发送电子邮件，把您所遇到的产品技术问题到以下邮箱地址，我们也将最短时间内解决您所提出来的问题。

[support@openvox.cn](mailto:support@openvox.cn)